

ACCESSORIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ZUBEHÖR

MANUAL MULTIDUPLO SPRAY WITH "RS" SECTION VALVES

Ручной Multiduplo spray с секционным клапаном "RS" (50 бар)
Multiduplo Spray, manuell mit Teilbreitenventilen "RS" (50 bar)



Die-cast anodized aluminium body, internal parts in contact with spray materials in stainless steel, poppet made of sintered ceramic, HPS® diaphragm. Fitted with the exclusive anti-dripping system.

Корпус из анодированного алюминия, отлитого под давлением, другие части, контактирующие с продуктом, из нержавеющей стали, разделительная мембрана из HPS.
Оборудован эксклюзивной каплеулавливающей системой.

Gehäuse aus eloxiertem druckgegossenem Aluminium, andere medienberührende Teile aus Edelstahl, Blende aus Sinterkeramik, Trennmembran aus HPS. Mit einem exklusiven Nachtropf-Stop.

Ref.	NR.	MAX	MAX
24.2070.97.3	2		
24.2071.97.3	3	150 l/min 40 USGPM	50 bar 725 P.S.I.
24.2075.97.3	4		

MULTIDUPLO SPRAY WITH MOTOR-POWERED MAIN ON/OFF VALVE AND MANUAL "RS" SECTION VALVES (50 BAR)

Multiduplo spray с механизированным клапаном вкл/выкл и ручными секционными клапанами RS (50 бар)
Multiduplo Spray mit Ventil On/Off motorisiert und Teilbreitenventile RS, manuell (50 bar)



Ref.	NR.	Out G 3/4	MAX	MAX
24.2072.97.3	2	1		
24.2073.97.3	2	/	150 l/min 40 USGPM	50 bar 725 P.S.I.
24.2074.97.3	3	/		

STING (15-50 Bar)

Polyamide-reinforced body, valve seat and poppet made up of sintered ceramic, parts in contact with spray materials in stainless steel, HPS® diaphragm.

Корпус из усиленного полиамида седло и затвор из спеченной керамики, другие внутренние части, контактирующие с химическим продуктом, из нержавеющей стали, разделительная мембрана из HPS®.

Gehäuse aus verstärktem Polyamid, Sitz und Blende aus Sinterkeramik, andere medienberührende interne Teile aus Edelstahl, Trennmembran aus HPS®



Ref.	NR.	MAX
24.4000.97.3	2	
24.4002.97.3	3	40 bar 580 P.S.I.
24.4003.97.3	4	



FRONT ПЕРЕДНИЙ VORN	REAR ЗАДНИЙ HINTEN
31.1466.32.2	31.1482.32.2
● PPS 100	

Plain safety cones - Защитные чехлы - Schutzhauben

- Check the overlap of the cones.
- Проверить наложение чехлов.
- Übereinandersteckbarkeit der Hauben prüfen.



Oil level sensor with cap Ø78 and diaphragm failures display board

Датчик уровня масла с пробкой Ø78 и панелью отображения разрыва мембран

Ölstandsensor mit Stopfen Ø 78 und Anzeigetafel für Membranbruch


PPS 100 Ø78 31.8924.97.3

Oil level sensor with cap.

Датчик уровня масла с пробкой.

Ölstandsensor mit Stopfen.

PPS 100 Ø78 31.8936.97.3



Safety valve - Предохранительный клапан - Sicherheitsventile

40 bar 24.3040.97.3

Mounting fittings - Монтажные соединения
Montageanschlüsse

90° M/F 82.2044.50.2

"T" M/F/F 83.5020.00.2